KARTA PRACY UCZESTNIKA MODUŁ 4 ROZDZIAŁ 4

Odpowiedź oparta wyłącznie na źródłach

Od częściowego kontekstu do uzasadnionej oceny

Czas orientacyjny	Pracujesz z	Rezultat
40 min	notebookiem R4 i indeksem z M3	proby.jsonl

Sprawdzisz cztery kontrolowane konteksty i dwa przypadki, w których program nie powinien wywołać modelu.

Cel i rezultat rozdziału

Rozpoznasz odpowiedź pełną, częściową i odmowę. Oddzielisz decyzję programu o braku kontekstu od tekstu wygenerowanego przez model.

Po zakończeniu masz

- cztery odpowiedzi dla kontrolowanych kontekstów
- dwa przypadki zatrzymania przed generacją
- uzasadnione rozróżnienie statusu i jakości odpowiedzi

Zanim zaczniesz

Pracuj na rozpakowanej kopii Student. Uruchom Jupyter z tego katalogu. Wybierz MODE: ollama albo checkpoint. Najpierw wykonaj notebook 00_sprawdzenie_srodowiska.ipynb.

Materiał	Do czego służy
notebooki/M12_M4_R4_kontrola_kontekstu_start.ipynb	Notebook startowy tego rozdziału.
dane/semantic_index/	Kompletny, niezmieniony indeks M3; teksty i metadane.

Gdzie wrócić w prezentacji

Prezentacja M12-M4-v4: rozdział 4, „Odpowiedź oparta wyłącznie na źródłach”. Odwołania dotyczą nazw rozdziałów, a nie dawnych numerów slajdów.

Praca krok po kroku

Krok 1 Porównaj cztery konteksty — Wykonaj próby pełny, częściowy, podobny bez odpowiedzi i poza zakresem.

- Wspólny prompt rag_v1 pozwala obserwować wpływ zawartości źródeł.

Krok 2 Sprawdź częściową odpowiedź — W próbie czesciowy wskaż, co można ustalić po zmianie konfiguracji.

- Brak fragmentu o kopii uniemożliwia potwierdzenie czynności przed edycją.

Krok 3 Rozpoznaj odmowę — Przeczytaj odpowiedzi na pytania o TLS i obcą drukarkę.

- Status answered oznacza zwrócony tekst; może nim być prawidłowa odmowa.

Krok 4 Sprawdź brak generacji — Odczytaj status, reason i calls dla brak_wynikow i ponizej_progu.

- Oczekuj insufficient_context oraz odpowiednio no_results albo below_threshold.

Krok 5 Uzupełnij sześć ocen — Rozdziel ocenę programu i ocenę treści. Zachowaj oryginalne odpowiedzi.

- Dla zatrzymania opisz brak generacji zamiast wymyślać twierdzenie modelu.

Ważne: Przygotowanie tworzy nowy katalog OUT. Po nowej generacji oceń nowe wyniki. Po zmianie komentarzy uruchom tylko komórkę zapisu oceny.

Punkty kontrolne pracy

Kiedy	Co sprawdzasz	Co zrobić przy problemie
Po przygotowaniu	Właściwy tryb, indeks i katalog OUT.	Wróć do notebooka 00 i rozpakuj cały pakiet.
Po próbach	Pełne wyniki; status oddzielony od oceny treści.	Przeczytaj prompt, kontekst, answer i generation.
Po ocenie	Własne uzasadnienia powiązane z result_id.	Zastąp UZUPEŁNIJ i uruchom sam zapis oceny.

Nazewnictwo i zapis wyników

Notebook tworzy wyniki/R4/<proba_id>/. Zachowaj proby.jsonl, ocena_*.json oraz notebook. Nazwę próby nadaje program; odczytaj ją z komunikatu Wyniki.

Zapis <proba_id> oznacza nazwę folderu nadaną automatycznie. Nie wpisuj dosłownie nawiasów. Zapisz notebook przez Ctrl+S i wskaż próbę przekazywaną do oceny.

Lista kontroli przed zakończeniem

- □ Zachowałem pełny log i nie zmieniłem danych indeksu.
- □ Wskazałem tryb i identyfikatory ocenianych wyników.
- □ Zastąpiłem UZUPEŁNIJ własnym uzasadnieniem.
- □ Sprawdziłem podstawy odpowiedzi lub przyczynę braku generacji.
- □ Zapisałem notebook i wybrany katalog próby.

Gdy pojawi się problem

Objaw	Co sprawdzić
Brak plików lub importu	Uruchom notebook z katalogu Student albo Student/notebooki.
Brak odpowiedzi modelu	Sprawdź Ollama i modele lub jawnie wybierz checkpoint.
Brak żądania w checkpoincie	Przywróć domyślne pytania i parametry albo użyj ollama.
Ocena nie zapisuje się	Wypełnij wszystkie cztery pola dla każdego result_id.

Zachowaj oryginalny wynik i własną analizę. Błędna odpowiedź modelu też jest wartościowym wynikiem ćwiczenia.